

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Gulvbelægning til vådrum.

BETEGNELSE:

Luxfloor-FL vådrumsplade til gulve i vådrum

GODKENDELSESINDEHAVER:

Lux Elements GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D-51379 Leverkusen
Telefon +49 2171 72 12 0
Telefax +49 2171 72 12 40.
E-mail info@luxelements.de
Internet www.luxelements.de

AGENT/FORHANDLER:

Mosaikhjørnet
Islevhusvej 28
2700 Brønshøj
Telefon 38 28 89 28
Telefax 38 28 86 29

MÆRKNING:

De materialer, som medgår til opbygning af systemet, skal leveres i emballage, der er mærket således, at de entydigt kan identificeres

BEMÆRKNINGER:

Der er med godkendelsen taget stilling til gulvbeklædningens anvendelse på steder, hvor påvirkningerne antager et omfang, som er vanligt i boliger.

Der er i godkendelsen ikke taget stilling til pladens brandmæssige egenskaber, og det skal sikres, at eventuelle brandkrav i byggelovgivning til det pågældende rum er opfyldt.

BESKRIVELSE:

Luxfloor-FL vådrumsplade til gulve i vådrum er en byggepalde af ekstruderet polystyrol skumplast, der på begge sider er forsynet med en glasfiberarmeret specialmørtelbelægning.

Pladerne leveres i standardformat 600 mm × 1250 mm og i tykkelser fra 10 mm til 30 mm.

Pladerne anvendes til opbygning af et gulvbelægningssystem, som består af:

- mindst 10 mm tyk Luxfloor-FL vådrumsplade, som fastgøres til underlaget med Luxfix type FIX-SB80S35 skruer og skiver
- forstærkning samt indad- og udadgående hjørner med præfabrikerede hjørneprofiler af fiberarmeret gummi, Luxdry type DRY-DBIE henholdsvis DRY-DBAE gummibelagte armeringsbånd og membran fra et MK-godkendt vådrumssystem
- forstærkning omkring rørgennemføringer og gulvafløb med Luxdry type DRY-DBWM henholdsvis DRY-DRY-DBBM rørmanchetter af fiberarmeret gummi og membran fra et MK-godkendt vådrumssystem
- forstærkning af pladesamlinger med Luxdry type DRY-DB gummibelagte armeringsbånd og MK-godkendt vådrumsmembran
- et lag keramiske fliser med højst 10 % absorption lagt i flisemørtel
- fugning i hulkehl, i indad- og udadgående hjørnesamlinger og omkring gulvafløb og rørgennemføringer med elastisk fugemasse.

Luxfloor-FL vådrumsplade til gulve i vådrum opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser til gulvbelægnings i vådrum*, MK 7.00/011.

GODKENDELSE:

Luxfloor-FL vådrumsplade til gulve i vådrum godkendes i henhold til BR-95, kap. 7.4 stk. 2, og BR-S 98, afsnit 4.6 anvendt på gulvkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer i baderum, wc-rum med gulvafløb eller andre vådrum.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Luxfloor-FL vådrumspladen må udlægges på gulve af beton eller på gulve med undergulv af plademateriale
 - a Gulvkonstruktionen skal udføres i nøje overensstemmelse med By og Byg anvisning 200 *Vådrum* herunder navnlig under iagttagelse

Udstedt: 2004-11-16

Gyldig til: 2007-07-01

Udstedt i medfør af bygelovens § 28 stk. 2

af det, som er angivet i tabel 1, side 24 om gulvkonstruktioner og vandtætningssystemer samt i tabel 2, side 27 om pladematerialer og -tykkelser og understøtnings- og fastgøringsafstande

- 2 Det skal af VA-godkendelsen af det anvendte gulvafløb fremgå, at det er godkendt til brug i gulve med keramiske fliser på vandtæt lag.
- 3 Lægningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med *Montering af LUX ELEMENTS byggeplader på trægulv i vådrum* af 10. Juni 2005, version 1 fra Mosaikhjørnet.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at Luxfloor-FL vådrumsplade og tilhørende komponenter er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.